

## TEBOIL 2T SNOW

### ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое малозольное моторное масло для двухтактных бензиновых двигателей снегоходов, мотоциклов и прочей самоходной и стационарной техники.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рекомендовано для смазки высокофорсированных двухтактных бензиновых двигателей с воздушным или жидкостным охлаждением.
- Применимо как для систем с автоматическим смешением масла с топливом, так и для ручного предварительного смешения (премикс). Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя.
- Благодаря оптимальному сочетанию высококачественных базовых масел и современного малозольного пакета присадок, обеспечивает максимальную защиту двигателя от износа и отложений в любых условиях эксплуатации. Значительно снижает риск образования отложений в камере сгорания, залегания поршневых колец и отложений в выпускной системе.
- Обеспечивает пониженную дымность выхлопа.
- Не предназначено для двухтактных подвесных лодочных моторов, требующих масла категории NMMA TC-W3.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- API TC
- JASO FD
- ISO-L-EGD

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL 2T SNOW	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	855,4	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	38	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	7,3	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	159	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	165	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-54	°C	ASTM D 97
Сульфатная зольность	0,12	%	ASTM D 874

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.