

## TEBOIL 2T SPECIAL OUTBOARD

### ОПИСАНИЕ

Специальное малозольное полностью синтетическое моторное масло. Предназначено для применения в двухтактных подвесных лодочных моторах.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предназначено для применения в современных двухтактных подвесных лодочных моторах. Также может применяться в двухтактных двигателях гидроциклов.
- **TEBOIL 2T SPECIAL OUTBOARD** применяется в составе масло-бензиновой смеси. Оптимальная пропорция для разбавления масла бензином указана в документации на Вашу технику.
- Сочетание малозольных присадок и синтетического базового масла обеспечивает превосходную чистоту камеры сгорания и выхлопной системы, защиту двигателя от всех видов отложений, «дизелинга» на малых оборотах, залегания поршневых колец, а также от коррозии в период простоя техники.
- Позволяет значительно снизить дымность выхлопа, уменьшить вредные выбросы в атмосферу и воду.
- Имеет отличную растворимость в бензине в широком диапазоне температур воздуха.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- NMMA TC-W3

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL 2T SPECIAL OUTBOARD	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	848,7	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	37,27	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	7,06	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость при -25 °C	2 955	мПа · с	ASTM D 2983
Индекс вязкости	153	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	163	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-38	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.