

TEBOIL HYDRAULIC OIL 46 VA

ОПИСАНИЕ

TEBOIL HYDRAULIC OIL 46 VA – гидравлическое масло с высокими эксплуатационными характеристиками, рекомендовано для применения в оборудовании, требующем улучшенных эмульгирующих и моюще-диспергирующих свойств рабочей жидкости.

Масло **TEBOIL HYDRAULIC 46 VA** соответствует требованиям DIN 51524-3 по чистоте, класс 21/19/16, для дополнительной защиты фильтров и оборудования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает надежную защиту систем, где возможно загрязнение различными жидкостями
- Подходит для систем с повышенными требованиями к чистоте рабочей жидкости в широком диапазоне температур
- Обладает отличной фильтруемостью в системах с фильтрами тонкой очистки
- Предотвращает от накопления влаги и коррозии, обеспечивает диспергирование твердых частиц и снижает износ в широком диапазоне температур.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51502 HVLPD (соответствует требованиям спецификации DIN 51524 часть 3, за исключением показателя деэмульгирующих свойств)

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL HYDRAULIC OIL 46 VA	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	865,6	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	46,13	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	8,46	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	161	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	220	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-44	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.