TEBOIL TERMO OIL 32

ОПИСАНИЕ

Масло-теплоноситель, производящееся из высокоочищенных минеральных базовых масел. Предназначено для применения в закрытых теплообменных системах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие антиокислительные свойства и низкая склонность к образованию отложений
- Длительный интервал замены
- Максимальная рекомендуемая температура в объеме масла 300 °C
- Информацию о типовых теплофизических характеристиках для проектирования и расчета режимов работы теплообменного оборудования можно уточнить, обратившись на techinfo@teboil.ru

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 6743-12 Q
- DIN 51522 Q

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL TERMO OIL 32	Значение	Метод испытания
Плотность при 20 °C, кг/м3	847	ASTM D4052
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм2/с	36,1	ASTM D445
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2/с	6,1	ASTM D445
Индекс вязкости	114	ASTM D2270
Температура вспышки в открытом тигле, °C	239	ASTM D92
Температура самовоспламенения, °C	350	ASTM E659
Температура застывания, °C	-18	ASTM D97
Коксуемость по Конрадсону, %	0,008	DIN 51551

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.
Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработаное масло в почву, канализацию или водоёмы.
Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

115035, Россия, г.Москва, Садовническая улица, д.75
тел.: +7 (495) 981-70-70
techinfo@teboil.ru