

TEBOIL DIAMOND EXTREME SAE 10W-60

ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло для форсированных четырехтактных двигателей. Предназначено для максимально форсированных двигателей легковых автомобилей как с турбо-, так и с механическим наддувом, работающих в режимах сверхвысоких температур и нагрузок. Также подходит для применения в стандартных 4-тактных двигателях, работающих в сверхтяжелых условиях.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Тщательно подобранный состав базовых масел и высокоэффективный пакет присадок придают маслу уникальные эксплуатационные свойства, наилучшим образом проявляющиеся при режиме экстремальных нагрузок.

Превосходные противоизносные и антиокислительные свойства масла защищают двигатель от износа при максимальных нагрузках, эффективно предотвращают образование лаковых отложений и шлама на протяжении всего межсервисного интервала. Специально подобранный состав масла позволяет уменьшить трение в условиях граничной смазки и свести пенообразование к минимуму в режимах максимальных величин числа оборотов вала двигателя с одновременным сокращением износа.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SN, SL/CF
- ACEA A3/B4

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL DIAMOND EXTREME SAE 10W-60	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	858	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	166	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	23,5	мм ² /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -25°C	6 500	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	172	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	230	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-45	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.