


# TRANSMISSION RS FE 80W-140



Полусинтетическое трансмиссионное масло.

## ПРИМЕНЕНИЕ



- Универсальное масло с высоким уровнем свойств, предназначенное для смазывания тяжело нагруженных гипоидных передач.
- Рекомендовано к использованию в случае, когда к смазочной системе добавлены фильтры.
- Все типы трансмиссий, где требуются масла, отвечающие спецификациям API MT-1, API GL-5 или SAE J2360.
- Подходит для использования в коробках передач Scania и ZF, также подходит для грузовиков Renault, Volvo и Iveco.

## СПЕЦИФИКАЦИИ

- API MT-1
- API GL-5
- MIL-PRF-2105E / SAE J2360
- SCANIA STO 1:0
- ZF TE-ML 05A, 07A, 12E, 16D, 17B, 19B, 21A

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий индекс вязкости и как следствие хорошая текучесть при низких температурах, облегчающие пуск двигателя при низких температурах.
- Высокая стойкость к выдавливанию. Отличные антипенные, антикоррозионные и противоржавейные свойства.
- Увеличенный интервал замены.
- Экономия топлива.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL TRANSMISSION RS FE 80W-140	Стандарт	Ед. измерения	Значение
Плотность при 15°C		кг/м <sup>3</sup>	887
Вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	252
Вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	25,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	126
Температура вспышки	ASTM D92	°C	224
Температура застывания	ASTM D97	°C	-27

TOTAL LUBRIFIANTS  
562 Avenue du Parc de l'ILE  
92000 Nanterre

TRANSMISSION RS FE 80W-140  
Обновление:  
Sticker reference:

