



EURONOL TURBO DIESEL PREMIUM 15w-40 – минеральное моторное масло класса SHPD для смешанного автопарка. Предназначено для использования дизельных и бензиновых двигателей также с турбонаддувом. Гарантирует удлиненный интервал замены (согласно инструкции автопроизводителя).

Рекомендуется как моторное масло всепогодного применения для дизельных двигателей автомобилей, где требуется использование моторного масла класса вязкости SAE 15W-40.

Подходит для удлиненных интервалов замены в турбодизельных двигателях согласно требованиям производителя.

Свойства:

- Отличная приемистость, очень высокая стабильность к окислению
- Исключительно хорошая устойчивость к старению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Высокий запас прочности также при пограничных условиях смазки
- Увеличенный интервал замены масла
- Наилучшим образом подходит для тяжелых нагрузок

Стандарт качества:

API CI-4+/SL, ACEA A3/B4/E4/E7, Cummins CES 20077, DEUTZ DQC III-05, MACK EOM-Plus, MB 228.3, MTU Type 2, Renault RLD-2, VOLVO VDS 3, DAF, Global DHD-1, IVECO, MACK EO-N, MAN M 3275-1, Scania LDF

Типичные физико-химические характеристики:

Параметр	Ед. измерения	Метод испытания	Значение
Вязкость при 100°C	мм ² /с	DIN 51562	14,3
Вязкость при 40°C	мм ² /с	DIN 51562	102,5
Индекс вязкости	-	DIN ISO 2909	125
Общее щелочное число	мг КОН/г	DIN ISO 3771	10,5
Плотность при 20°C	кг/м ³	DIN EN ISO 12185	871
Сульфатная зольность	%	-	1,2
Температура вспышки	°C	DIN ISO 2592	230
Температура потери текучести	°C	DIN ISO 3016	-35