

TEBOIL LARITA OIL 46 ZF

ОПИСАНИЕ

TEBOIL LARITA OIL 46 ZF - высококачественная гидравлическая жидкость, созданная с использованием бесцинкового пакета присадок. Обладает отличными эксплуатационными характеристиками и обеспечивает надежную защиту промышленного оборудования, работающего в условиях высоких нагрузок и широкого диапазона температур, в т.ч. в условиях высокого обводнения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гидравлические системы, требующие применения бесцинковых рабочих жидкостей.
- Гидравлические системы, в которых установлены пропорциональная и сервоаппаратура.
- Высокий уровень антиокислительных свойств масла обеспечивает увеличенный интервал замены и снижение затрат на эксплуатацию оборудования.
- Бесцинковый пакет присадок обеспечивает дополнительную защиту от образования специфических отложений в присутствии воды, а также сниженное воздействие на окружающую среду.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51524-2 (HLP)
- ISO 11158 (HM)
- GB 111181-1-94 (HM)
- ASTM 6158-05 (HM)
- Cincinatti Machine P-70
- Eaton Vickers M-2950-S
- Denison HF-0, HF-2
- Bosch-Rexroth 90220

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL LARITA OIL 46 ZF	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	875,1	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	44,87	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	6,85	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	108	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	214	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-27	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.