

TEBOIL LARITA OIL BL 10

ОПИСАНИЕ

TEBOIL LARITA OIL BL 10 - специальное индустриальное маловязкое масло. Входящие в состав базовые масла, произведенные с применением синтетических технологий, и специализированный пакет присадок обеспечивают отличный уровень антиокислительных, противоизносных и антикоррозионных свойств, низкую склонность к пенообразованию и надёжную защиту узлов механизмов в течение длительного интервала замены.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Циркуляционные системы смазки подшипников качения и скольжения станочного оборудования.
- Высокооборотные шпиндели станков для металлообработки и оборудования в текстильной промышленности.
- Гидравлические системы, в которых рекомендуется применять масла с классом вязкости ISO VG 10.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL LARITA OIL BL 10	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	856,8	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	10,10	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	2,66	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	93	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	154	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-60	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.