

Teboil Monitra Plus 10W-30

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: CG-4, CF-4, CF/SF; GL-4, GL-5
ACEA: E3
MIL-L-2104D
Allison C-4
New Holland (Ford) M2C 86A, 134C/D, 159B

John Deere J20 A/C, J27
Massey Ferguson M1127, M1135, M1139, M1144
Case-IH M2107
ZF TE-ML 06, 07, 12
CAT TO-2

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Monitra Plus 10W-30 - универсальное тракторное масло типа STOU для сельскохозяйственной техники.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло Teboil Monitra Plus 10W-30 предназначена для применения в двигателях, главных передачах, коробках отбора мощности, ведущих мостах, дифференциалах, гидроусилителях руля, гидростатических приводов и муфт, маслоохлаждаемых сцеплений и тормозов сельскохозяйственной, строительной и др. мобильной техники для которых рекомендованы масла типа STOU.

СВОЙСТВА

Teboil Monitra Plus 10W-30 обладает отличными противоизносными, антиокислительными и фрикционными свойствами, несущая способность масляной пленки обеспечивают плавность работы двигателя и трансмиссии, а устойчивость к пенообразованию - точность и надежность работы гидравлических и маслозаполненных тормозных систем.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло Teboil Monitra Plus разработано совместно с производителями сельскохозяйственной техники, гарантирует надежность работы техники в широком диапазоне температур.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil Monitra Plus SAE 10W-30
Плотность при 20°C, кг/м ³	884
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	75
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	11
Индекс вязкости	135
Температура вспышки в открытом тигле, °C	210
Температура застывания, °C	-39
Щелочное число, мг КОН/г	9,5
Предельная температура прокачиваемости, °C	-31

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»