

Teboil Outboard Gear

ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: GL-4

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Teboil Outboard Gear - специальное масло для трансмиссий, работающих в составе маломерных судовых установок и подвесных моторов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Teboil Outboard Gear** предназначено для смазывания трансмиссий, работающих в составе маломерных судовых установок и подвесных моторов.

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Методы испытаний	Teboil Outboard Gear
Класс вязкости по SAE		90
Плотность при 20°C, кг/м ³	ASTM D 4052	897
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ASTM D 445	200
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ASTM D 445	17,0
Индекс вязкости	ASTM D 2270	90
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	230
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-18

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

СВОЙСТВА

Масло **Teboil Outboard Gear** обладает отличной водоотделительной способностью и высокими антикоррозионными свойствами.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло **Teboil Outboard Gear** гарантирует оптимальный режим смазывания трансмиссий, отлично защищает от коррозии, сохраняет защитные свойства масла в течение длительного времени.