

TEBOIL SLIDE 220

ОПИСАНИЕ

TEBOIL SLIDE 220 – высококачественное масло для направляющих скольжения станочного оборудования. Производится на основе минеральных базовых масел и специализированного пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рекомендуется для смазывания направляющих скольжения с вертикальным движением
- Может применяться в качестве гидравлического масла в оборудовании, где рабочая жидкость также используется для смазывания направляющих скольжения
- Специализированные присадки обеспечивают плавность хода и надежную эксплуатацию высокоточного оборудования.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- DIN 51517-3 CLP
- DIN 51502 CGLP
- Cincinnati P-50

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ТЕBOIL SLIDE 220 | Значение | Единицы измерений | Метод испытаний |
|------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|
| Плотность при 20°C | 894 | кг/м ³ | ASTM D 4052 |
| Кинематическая вязкость при 40 °C | 220 | мм ² /с | ASTM D 445 |
| Кинематическая вязкость при 100 °C | 19,0 | мм ² /с | ASTM D 445 |
| Индекс вязкости | 95 | - | ASTM D 2270 |
| Температура вспышки | 240 | °C | ASTM D 92 |
| Температура застывания | -12 | °C | ASTM D 97 |

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.