

## TEBOIL TERMO OIL 32

### ОПИСАНИЕ

TEBOIL TERMO OIL 32 – масло-теплоноситель, производящееся из высокоочищенных минеральных базовых масел. Предназначено для применения в закрытых теплообменных системах.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие антиокислительные свойства и низкая склонность к образованию отложений
- Длительный интервал замены
- Максимальная рекомендуемая температура эксплуатации 300 °C

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 6743-12 (Q)
- DIN 51522

TEBOIL TERMO OIL 32	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	847,7	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	30,57	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	5,46	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	113	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	228	°C	ASTM D 92
Температура самовоспламенения	350	°C	ASTM E 659
Температура застывания	-14	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.