

# Teboil Special GML 15W-40

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Volvo CNG  
MAN M3271

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**Teboil Special GML** - полностью синтетическое моторное масло, разработанное с учётом особых требований к газовым двигателям транспортного назначения.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **Teboil Special GML** предназначено для применения в газовых двигателях тяжелых транспортных средств, а также в автопогрузчиках, работающих на газе.

## СВОЙСТВА

Масло обладает отличными мощными свойствами, а также обеспечивает стабильный режим смазки при тяжёлых нагрузках. Благодаря отличной стойкости против окисления при высоких рабочих температурах масло оптимально для применения в качестве моторного масла городских автотранспортных средств.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

По сравнению с обычными маслами класса SAE 15W-40 для газовых двигателей, **Teboil Special GML** обладает превосходными низкотемпературными свойствами.

## ТИПИЧНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Teboil Special GML SAE 15W-40
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	847
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	86
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	13,5
Вязкость при -20°C, мм <sup>2</sup> /с	2250
Индекс вязкости	157
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230
Температура застывания, °C	-42
Предельная температура прокачиваемости, °C	-40
Щелочное число, мг КОН/г	6,6
Сульфатная зольность, % вес	0,94

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»