



Антифриз Vitex O.E.M. for Renault Nissan

Охлаждающая низкозамерзающая жидкость



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Современный карбоксилатный антифриз, предназначенный для системы охлаждения бензиновых и дизельных двигателей автомобилей Renault и Nissan. Изготовлен на базе этиленгликоля и пакета присадок органического типа. Не содержит силикатов, нитритов, нитратов, молибдатов и фосфатов. Обеспечивает надежную защиту от коррозии всех типов металлов двигателя, включая алюминий и сплавы черных металлов. Продлевает срок службы системы охлаждения. Предотвращает образование накипи и отложений. Совместим с материалами прокладок, шлангов, пластиковых деталей. Температура начала кристаллизации -40°C .

ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Срок службы до 5 лет или 250 000 км пробега
- + Разработан в соответствии с требованиями технической спецификации Renault 41-01-001/--T
- + Обеспечивает надежную защиту гильз цилиндров двигателя от кавитации
- + Предотвращает образование коррозии и отложений
- + Имеет улучшенный показатель по коррозионному воздействию на металлы, в несколько раз превосходящий требования мировых стандартов
- + Сохраняет эксплуатационные характеристики при тяжелых условиях эксплуатации
- + Не содержит солей, образующих нежелательные осадки

СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- + Renault 41-01-001/--T

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Цвет	жёлтый
Плотность при 20 °C, г/см ³	1,074
Щелочность, см ³	4,7
Температура защиты от замерзания, °C	-42
Показатель активности ионов водорода (pH) при 20 °C	8,3
Коррозионное воздействие на металлы, г/м ³ ·сут.	
- медь	0,01
- латунь	0,02
- сталь	0,02
- чугун	0,03
- алюминий	0,02
- припой	0,04

Качество продукции соответствует ТУ 20.59.43-109-38649909-2019. Более подробная информация о продукте Vitex O.E.M. for Renault Nissan представлена в техническом паспорте качества.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Антифриз Vitex O.E.M. for Renault Nissan совместим с большинством охлаждающих жидкостей на базе этиленгликоля. Однако, для оптимальной работы системы охлаждения, обеспечения надлежащей защиты от коррозии и отсутствия шлакообразования, смешивание продуктов разных производителей не рекомендуется.

РАЗНОВИДНОСТЬ ПРОДУКТОВ И УПАКОВКА

Vitex O.E.M. for Renault Nissan — готовая к применению охлаждающая жидкость желтого цвета с температурой начала кристаллизации -40°C . Представлена в белых канистрах. Выпускается в полиэтиленовой таре 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг и бочках 50 кг и 215 кг.

СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.