

# Антифриз Vitex O.E.M. for VW Audi Skoda

Охлаждающая низкозамерзающая жидкость



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Профессиональный лобридный антифриз нового поколения, разработанный под технические требования концерна VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat). По составу пакета присадок относится к классу силикатно-карбоксилатных антифризов. Обеспечивает надежную защиту от коррозии широкого спектра металлов, в том числе чугуна, меди, алюминия и биметаллических сплавов, используемых в двигателях и системах охлаждения. Предотвращает гелеобразование и выпадение осадка. Устойчив к воздействию гидродинамической кавитации. Совместим с материалами прокладок, шлангов, пластиковых деталей. Температура начала кристаллизации  $-40^{\circ}\text{C}$ .

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обладает увеличенным сроком службы до 10 лет или 500 000 км пробега
- + Смешивается без ограничений с антифризами G11, G12, G12+, G12++, G13
- + Имеет улучшенный показатель по коррозионному воздействию на металлы, в несколько раз превосходящий требования мировых стандартов
- + Обеспечивает надежную высокотемпературную защиту алюминия
- + Гарантирует превосходную защиту от кавитации
- + Предотвращает образование коррозии и отложений
- + Обладает высокой стабильностью эксплуатационных характеристик

## СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

+ VW TL 774-G (G12++) + Mercedes-Benz 325.5 + MAN (324 Typ Si-OAT)

## ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Цвет	фиолетовый
Плотность при $20^{\circ}\text{C}$ , г/см <sup>3</sup>	1,074
Щелочность, см <sup>3</sup>	4,4
Температура защиты от замерзания, $^{\circ}\text{C}$	$-42$
Показатель активности ионов водорода (pH) при $20^{\circ}\text{C}$	8,0
Коррозионное воздействие на металлы, г/м <sup>3</sup> ·сут.	
- медь	0,02
- латунь	0,01
- сталь	0,01
- чугун	0,03
- алюминий	0,02
- припой	0,05

Качество продукции соответствует ТУ 20.59.43-109-38649909-2019. Более подробная информация о продукте Vitex O.E.M. for VW Audi Skoda представлена в техническом паспорте качества.

## СОВМЕСТИМОСТЬ

Антифриз Vitex O.E.M. for VW Audi Skoda совместим с большинством охлаждающих жидкостей на базе этиленгликоля. Может смешиваться без ограничений с антифризами стандарта G11, G12, G12+, G12++, G13. Однако, для оптимальной работы системы охлаждения, обеспечения надлежащей защиты от коррозии и отсутствия шлакообразования, смешивание продуктов разных производителей не рекомендуется.

## РАЗНОВИДНОСТЬ ПРОДУКТОВ И УПАКОВКА

Vitex O.E.M. for VW Audi Skoda — готовая к применению охлаждающая жидкость фиолетового цвета с температурой начала кристаллизации  $-40^{\circ}\text{C}$ . Представлена в белых канистрах. Выпускается в полиэтиленовой таре 1 кг, 5 кг, 10 кг, 20 кг и бочках 50 кг и 215 кг.

## СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

- + ISO 9001:2015 (Стандарт менеджмента качества)
- + ISO 14001:2015 (Стандарт экологического менеджмента)
- + OHSAS 18001:2007 (Стандарт менеджмента охраны труда и промышленной безопасности)

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не допускайте попадания жидкости на открытые участки кожи. Места попадания сразу промойте водой. Рекомендуется хранить в закрытом помещении вдали от источников огня. Беречь от детей. Продукт после использования подлежит утилизации в соответствии с требованиями законодательства по охране окружающей среды.