



# Blasocut 4000 Strong

Артикул № 00872-12

## Описание

Blasocut 4000 Strong представляет собой водосмешиваемую высокопроизводительную СОЖ на основе минерального масла

## Область применения

Высокопроизводительный продукт, предназначенный для сложной обработки резанием литья, стальных и алюминиевых сплавов.

### Характеристики продукта

Высокая производительность резания, благодаря противозадирным присадкам →

Мягкая формула без антибактериальных средств →

### Эффективность

использование во время наиболее сложных операций обработки резанием  
продолжительный срок службы инструментов  
высокое качество поверхностей обрабатываемых деталей

безопасность для человека, хорошая переносимость кожей

## Физико-химические характеристики

### Концентрат

Цвет	зеленый
Содержание минерального масла	48%
Содержание хлора	5
Содержание воды	5%
Плотность при 20°C	0.98 g/cm <sup>3</sup>
Вязкость при 40°C	58 mm <sup>2</sup> /s
Температура вспышки	136°C
Уровень pH	
Коэффициент рефрактометра	

### Эмульсия

молочно-зеленый
8.5 – 9.2
1.0

## Примечание

Продукт не содержит\*: тяжелых металлов, бора, аминокислот, вторичного амина, силикона, антибактериальных средств, а также веществ, выделяющих формальдегид.

\*Приведенные химические вещества не входят в состав формулы, однако продукт может содержать их следы.

---

**Концентрация**

Различные концентрации от 5 до 15 %

Оптимальная концентрация в области обработки резанием 7–10 %

---

Содержащиеся в данном техническом паспорте данные базируются на известных нам характеристиках продукта и возможностях его применения. Однако представленная информация не может служить основанием для юридических обязательств.

V01 // 25.01.2017