

## МС-20П

SAE 50  
API CB



### ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло для мотокомпрессоров газоперекачивающих агрегатов, судовых, тепловозных и стационарных дизелей типа 12ЧН 18/20, работающих на малосернистом топливе.

Содержит многофункциональную присадку, повышающую эффективность его эксплуатационных свойств.

### ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Защищает детали двигателя от поломок и преждевременного износа.
- + Имеет высокую термическую и термоокислительную стабильность, увеличивающую срок службы масла.
- + Обладает малой эмульгируемостью с водой, хорошо отделяет нерастворимые загрязнения и воду при сепарации.
- + Препятствует образованию пены, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- + Характеризуется малой летучестью и низким расходом на угар.

## ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ПОКАЗАТЕЛИ

МС-20П

Вязкость кинематическая,  
при 100 °С, мм<sup>2</sup>/с

21,47

Температура вспышки  
в открытом тигле, °С

252

Температура застывания, °С

-18

Плотность при 20 °С, кг/м<sup>3</sup>

896

Индекс вязкости

85

Зольность без присадки, %

0,005

Зольность с присадкой, %

0,22

Коксуемость без присадки, %

0,24