

TEBOIL SILVER L SAE 10W-40

ОПИСАНИЕ

Моторное масло на основе синтетической технологии. Высококачественные базовые масла и эффективные присадки помогают поддерживать чистоту деталей и эффективную работу двигателя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендовано к всесезонному применению в современных бензиновых и не оснащенных сажевыми фильтрами (DPF) дизельных двигателях легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, требующих моторные масла уровня API SL/CF и ниже.

Технология моющих присадок помогает предотвратить образование отложений на деталях двигателя, поддерживая его чистоту и сохраняя ресурс двигателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API SL/CF

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL SILVER L SAE 10W-40	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	862,2	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	98,2	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	14,6	мм ² /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -25°C	6106	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	153	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	238	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-42	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.