

## ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

# QA 100002

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



### Характеристики

Наружный диаметр	180.5 мм (7.11 Дюймы)	Тип	Предохранительный
Внутренний диаметр	138.8 мм (5.46 Дюймы)	Вид конструкции	Radialseal
Длина	501 мм (19.72 Дюймы)	Группа	FRG
Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 5011		

#### Сравнительные номера

P777869, SA16121, A-8580, SFA7869S, AF25468,  
CF 18 190/2, ATLAS COPCO 5541941700

