

## ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

# QA 100008

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



### Характеристики

Наружный диаметр	275.7 мм (10.85 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	JIS D 1612
Внутренний диаметр	165.1 мм (6.50 Дюймы)	Тип	Первичный
Длина	481.3 мм (18.95 Дюймы)	Вид конструкции	Круглый
Полная длина	494 мм (19.45 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
Диаметр отверстий для болтов	16.76 мм (0.66 Дюймы)		

#### Сравнительные номера

P902311, SA18032, A89050, SFA9051P,  
AF26439, DOOSAN 65083046005

