

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

QA 100009

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



Характеристики

Наружный диаметр	281.8 мм (11.09 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 5011
Внутренний диаметр	170.7 мм (6.72 Дюймы)	Группа	FHG
Длина	406.4 мм (16.00 Дюймы)	Тип	Первичный
Полная длина	419.1 мм (16.50 Дюймы)	Вид конструкции	Круглый
Диаметр отверстий для болтов	16.76 мм (0.66 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза

Сравнительные номера

P182046, SA10374, A6113, SFA1046P, AF424,
C29939, CATERPILLAR 3I0799

