

## ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

# QA 100013

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



### Характеристики

Наружный диаметр	307.2 мм (12.09 Дюймы)
Внутренний диаметр	196.2 мм (7.72 Дюймы)
Длина	457.2 мм (18.00 Дюймы)
Полная длина	469.9 мм (18.50 Дюймы)
Диаметр отверстий для болтов	23.62 мм (0.93 Дюймы)

Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 5011
Тип	Первичный
Вид конструкции	Круглый
Тип наполнителя	Целлюлоза

#### Сравнительные номера

P145702, SA14454, A5614, SFA5702P,  
AF4504M, KOMATSU 6163837040

