

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

QA 100015

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



Характеристики

| | | | |
|--------------------|------------------------|---|------------|
| Наружный диаметр | 140.5 мм (5.53 Дюймы) | Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
| Внутренний диаметр | 81 мм (3.19 Дюймы) | Тип | Первичный |
| Длина | 319.5 мм (12.58 Дюймы) | Вид конструкции | Radialseal |
| Полная длина | 328.5 мм (12.93 Дюймы) | Тип наполнителя | Целлюлоза |

Сравнительные номера

P772579, SA16579, A7003, SFA2579P, AF25526,
C14210/2, VOLVO 14542155

