

## ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

# QA 100019

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



### Характеристики

Наружный диаметр	313.4 мм (12.34 Дюймы)	Тип	Первичный
Внутренний диаметр	177.6 мм (6.99 Дюймы)	Вид конструкции	Radialseal
Длина	570 мм (22.44 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
Эффективность	99.9%	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 5011

#### Сравнительные номера

P777871, SA 16123, A7118, SFA 7871P, AF25619,  
C 32 1900/2, CATERPILLAR 1517737

