

## ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

# QA 100027

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



### Характеристики

Наружный диаметр	207.6 мм (8.17 Дюймы)	Группа	FPG
Внутренний диаметр	105.9 мм (4.17 Дюймы)	Тип	Первичный
Длина	409.5 мм (16.12 Дюймы)	Вид конструкции	Radialseal
Эффективность	99.9%	Тип наполнителя	Целлюлоза
Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 5011		

#### Сравнительные номера

P781039, SA16238, A8577, SFA 5492P, AF25964,  
C 21 630/4, ATLAS COPCO 1310036317

