

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

QA 100030

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



Характеристики

Наружный диаметр	275.9 мм (10.86 Дюймы)	Группа	SRG
Внутренний диаметр	207.7 мм (8.18 Дюймы)	Тип	Предохранительный
Длина	550.7 мм (21.68 Дюймы)	Вид конструкции	Круглый
Эффективность	99.9%	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 5011

Сравнительные номера

P115070, SA10807, A-7902, SFA 0857S, AF857,
C 28 041 x, CATERPILLAR 9Y7800

