

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

QA 100032

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



Характеристики

| | | | |
|------------------------------|------------------------|---|-------------------|
| Наружный диаметр | 185.5 мм (7.30 Дюймы) | Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
| Внутренний диаметр | 157.4 мм (6.20 Дюймы) | Тип | Предохранительный |
| Длина | 449.6 мм (17.70 Дюймы) | Вид конструкции | Круглый |
| Диаметр отверстий для болтов | 16.76 мм (0.66 Дюймы) | | |

Сравнительные номера

P145701, SA10421, A-5610, SFA 9372S, AF1791, KOMATSU 6127817413

