

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

QA 100041

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



Характеристики

| | | | |
|--------------------|------------------------|---|------------|
| Наружный диаметр | 300.7 мм (11.84 Дюймы) | Тип | Первичный |
| Внутренний диаметр | 205 мм (8.07 Дюймы) | Вид конструкции | Radialseal |
| Длина | 562.7 мм (22.15 Дюймы) | Тип наполнителя | Целлюлоза |
| Эффективность | 99.9% | Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |

Сравнительные номера

P782106, SA17228, A-8649, SFA 0810P, AF26401,
C 30 810/3, ATLAS COPCO 2914501700

