

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

QA 100043

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



Характеристики

Диаметр корпуса (максимальный)	415,0 мм (16,34 Дюймы)	Тип	Первичный
Длина корпуса	464,0 мм (18,2 Дюймы)	Вид конструкции	Круглый
Наружный диаметр	351.0 (13,82 Дюймы)	Примечание	Для генераторной установки Cummins KTA 50
Внутренний диаметр	240.0 мм (9,45 Дюймы)	Информация о фильтре	металлический торцевой колпачок
Объем (м3)	0.101	Вес (кг)	5,76

Сравнительные номера

SA16261, A57430, SFA2528, AF25278,

Cummins 3630778

