

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

QA 100048

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



Характеристики

| | | | |
|---|------------------------|-----------------|------------|
| Наружный диаметр | 332.4 мм (13.09 Дюймы) | Группа | EPG |
| Внутренний диаметр | 172.3 мм (6.78 Дюймы) | Тип | Первичный |
| Длина | 375 мм (14.76 Дюймы) | Вид конструкции | Radialseal |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 | Тип наполнителя | Целлюлоза |

Сравнительные номера

P527682, SA16341, A-5023, SFA 7682P,
AF25139M, CATERPILLAR 311456

