

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

QA 100056

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



Характеристики

Наружный диаметр	313 мм (12.32 Дюймы)	Тип	Первичный
Внутренний диаметр	178 мм (7.01 Дюймы)	Вид конструкции	Radialseal
Длина	510 мм (20.08 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
Эффективность	99.95%	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 5011

Сравнительные номера

P781640, SA16240, A-8665M, SFA 7548P,
AF25627, C 31 1495, KOMATSU 6001856110,
CATERPILLAR 1421340

