

## ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

# QA 100060

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



### Характеристики

Наружный диаметр	237 мм (9.33 Дюймы)	Тип	Первичный
Внутренний диаметр	130.9 мм (5.15 Дюймы)	Вид конструкции	Radialseal
Длина	401.2 мм (15.80 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
Эффективность	99.9%	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 5011

#### Сравнительные номера

P536036, SA8072, A-5801, SFA 38211P,  
AF25365, MITSUBISHI ME073821

