

## ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

# QA 100062

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



### Характеристики

Наружный диаметр	332.4 мм (13.09 Дюймы)	Тип	Первичный
Внутренний диаметр	172.3 мм (6.78 Дюймы)	Вид конструкции	Radialseal
Длина	555.2 мм (21.86 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
Эффективность	99.9%	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 5011

#### Сравнительные номера

P548900, SA16340, A-45210, SFA 4890P

AF25595, CASE/CASE IH 243968A1

