

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

QA 100064

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



Характеристики

Наружный диаметр	181 мм (7.13 Дюймы)	Тип	Предохранительный
Внутренний диаметр	139 мм (5.47 Дюймы)	Вид конструкции	Radialseal
Длина	459 мм (18.07 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 5011
Эффективность	96.5%		

Сравнительные номера

P785401, SA16869, A-67180, SFA 8154S, AF27874,
SP 3021-2, DOOSAN 46551027

