

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

QA 100080

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



Характеристики

| | | | |
|---------------------|------------------------|---|-----------|
| Наружный диаметр | 178 мм (7.01 Дюймы) | Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |
| Внутренний диаметр | 92 мм (3.62 Дюймы) | Тип | Первичный |
| Длина | 382.9 мм (15.07 Дюймы) | Вид конструкции | Конус |
| Меньший внеш. диам. | 152 мм (5.98 Дюймы) | Тип наполнителя | Целлюлоза |

Сравнительные номера

P776158, SA11761, A5007, SFA1811PK, AF1811,
FORD 81DB9601TB

