

## ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

# QA 100082KIT

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



### Характеристики

|                    |  |   |                                 |
|--------------------|--|---|---------------------------------|
| Наружный диаметр   | 282 мм (11.10 Дюймы)/<br>150.9 мм (5.94 Дюймы) | Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011                        |
| Внутренний диаметр | 148 мм (5.83 Дюймы)/<br>109 мм (4.29 Дюймы)    | Тип   | Первичный/<br>Предохранительный |
| Длина              | 512 мм (20.16 Дюймы)/<br>459 мм (18.07 Дюймы)  | Вид конструкции                                     | Radialseal                      |

#### Сравнительные номера

X770691, KA16639, AF25121, AF25122,  
ATLAS COPCO 3222188144, 3222188141

