

фильтр воздушный **QA 100083KIT**

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



Характеристики

| Наружный диаметр | 181 мм (7.13 Дюймы)/ 313 мм (12.32 Дюймы) | Стандарт проведения испытаний производительность | ń на ISO 5011 |
|--------------------|---|--|-----------------------------|
| Внутренний диаметр | 139 мм (5.47 Дюймы)/ 178 мм (7.01 Дюймы) | Тип Пр | едохранительный / первичный |
| Длина | 459 мм (18.07 Дюймы)/ 512 мм (20.16 Дюймы) | Вид конструкции | Radialseal |

Сравнительные номера

X770693, KA16638, A-67180+AS-67170, SFA 8154S+SFA 8151PF, SP 3021-2, DOOSAN 46551026+46551027











