

ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

QA 100109

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



Характеристики

Наружный диаметр	384 мм (15.12 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 5011, 5013
Внутренний диаметр	273.6 мм (10.77 Дюймы)	Тип	Первичный
Длина	623 мм (24.53 Дюймы)	Вид конструкции	Круглый
Тип наполнителя	Целлюлоза		

Сравнительные номера

P619372, SA16372, AF25544,
SANDVIK CP000821, SULLAIR 2250051238

