

## ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

# QA 100116KIT

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



### Характеристики

Наружный диаметр	197.2 мм (7.76 Дюймы)/ 107 мм (4.21 Дюймы)	Тип	Первичный/ Предохранительный
Внутренний диаметр	115.9 мм (4.56 Дюймы)/ 90 мм (3.54 Дюймы)	Вид конструкции	Radialseal/ Круглый
Длина	372.2 мм (14.65 Дюймы)/ 385 мм (15.16 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза

Стандарт проведения испытаний на производительность ISO 5011

#### Сравнительные номера

P778994+P780036, SA17088+SA17089, A5107S,  
AF26396+AF26395, C20500+CF500,  
ATLAS COPCO 16137408+16158928

