

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400001

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Стояк	Да Д/Н	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 19438
Наружный диаметр	118.4 мм (4.66 Дюймы)	Эффективность эмульгированной воды	95%
Размер резьбы	1 1/4-12 UN	Деформация, разрыв	6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм)
Длина	310.95 мм (12.24 Дюймы)	Тип	Сепаратор воды
НД прокладки	110 мм (4.33 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
ВД прокладки	98 мм (3.86 Дюймы)	Тип наполнителя	Мелтблаун
Эффективность 99%	10 МИКРОН	Примечания	Не предназначено для применения на морской технике

Сравнительные номера

P552006, SN40527, SFC560102, SFR3112FW,
FS 1006, PL 601/3, CUMMINS 3089916

