

## ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400002

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
  - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
  - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



### Характеристики

Стояк	Да Д/Н	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 19438
Наружный диаметр	76.8 мм (3.02 Дюймы)	Деформация, разрыв	6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм)
Размер резьбы	M16 × 1.5	Тип	Вторичный
Длина	120 мм (4.72 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
НД прокладки	70.2 мм (2.76 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
ВД прокладки	60.5 мм (2.38 Дюймы)	Эффективность 99%	16 МИКРОН

#### Сравнительные номера

P550440, SN5052, FC7903, SFF5052, FF5052,  
WK 723, Cummins 3934763

