

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400004

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	101.6 мм (4.00 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1985
Внутренний диаметр	41.7 мм (1.64 Дюймы)	Вид конструкции	Картридж
Длина	234.9 мм (9.25 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
НД прокладки	63.5 мм (2.5 Дюймы)	Эффективность 99%	4 МИКРОН
ВД прокладки	41.7 мм (1.64 Дюймы)		

Сравнительные номера

P551317, SN55425, EF5509, FF5323,
P 1085, CATERPILLAR 1R0756

