

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400005

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	118.3 мм (4.66 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1985
Размер резьбы	1 5/8-12 UN	Тип	Вторичный
Длина	298 мм (11.73 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
НД прокладки	110 мм (4.33 Дюймы)	Эффективность 99%	3 МИКРОН
ВД прокладки	98 мм (3.86 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза

Сравнительные номера

P553500, SN21605, FC56230, SFF3520,
FF5611, KOMATSU 6003193550

