

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400006

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	93 мм (3.66 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1985
Размер резьбы	1-14 UN	Деформация, разрыв	6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм)
Длина	174 мм (6.85 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
НД прокладки	72 мм (2.83 Дюймы)	Эффективность 99%	9 МИКРОН
ВД прокладки	62 мм (2.44 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза

Сравнительные номера

P557440, SN185, FC6206, FF185, WK 950/3,
CATERPILLAR 1R0511, KOMATSU 6003118290

