

## ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400007

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
  - Специальный состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
  - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



### Характеристики

Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 200	12 МИКРОН	ВД прокладки	90.3 мм (3.56 Дюймы)
Наружный диаметр	108 мм (4.25 Дюймы)	Резьба емкости	S80X3
Размер резьбы	1-14 UN	Эффективность эмульгированной воды	95 ПРОЦЕНТ
Длина	150 мм (5.91 Дюймы)	Тип	Сепаратор воды
НД прокладки	99 мм (3.90 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые

#### Сравнительные номера

P581787, SN70246, SFC-7903-30, SFR271XFW,  
FS19907, PL270X, KAMAZ 6660459340

