

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400008

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальный состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	107.5 мм (4.23 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1985
Размер резьбы	M32 × 1.5	Вид конструкции	Навинчиваемые
Длина	262 мм (10.31 Дюймы)	Эффективность 99%	5 МИКРОН
НД прокладки	99 мм (3.90 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
ВД прокладки	90.3 мм (3.56 Дюймы)		

Сравнительные номера

P550529, SN70201, FC7104, SFF3751,
FF5507, WDK 11 102/28, VOLVO 20430751

