

## ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400009

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
  - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
  - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



### Характеристики

Наружный диаметр	93 мм (3.66 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 19438
Размер резьбы	1-14 UN	Вид конструкции	Навинчиваемые
Длина	232 мм (9.13 Дюймы)	Эффективность 99%	5 МИКРОН
НД прокладки	72 мм (2.83 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
ВД прокладки	62 мм (2.44 Дюймы)	Деформация, разрыв	6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм)
Тип	Вторичный		

#### Сравнительные номера

P551311, SN55418, FC5509, SFF75871, FF5319,  
WK 980/1, CATERPILLAR 1R0749

