

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400010

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным kleевым соединениям.
 - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	93 мм (3.66 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1985
Размер резьбы	M18 × 1.5	Вид конструкции	Навинчивающиеся
Длина	199.8 мм (7.87 Дюймы)	Эффективность 99%	5 МИКРОН
НД прокладки	72 мм (2.83 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
ВД прокладки	62 мм (2.44 Дюймы)	Деформация, разрыв	6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм)

Сравнительные номера

P550372, SN5272, FC7102, SFF0799,
FF 5272, WDK962/7, VOLVO 420799



Q.EXPERT