

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400011

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	107.3 мм (4.22 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1985
Стояк	Да Д/Н	Вид конструкции	Навинчиваемые
Размер резьбы	1-14 UN	Эффективность 99%	20 МИКРОН
Длина	248.3 мм (9.78 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
НД прокладки	98 мм (3.86 Дюймы)	Эффективность эмульгированной воды	85%
ВД прокладки	90 мм (3.54 Дюймы)	Примечания	Не предназначено для применения на морской технике
Тип	Сепаратор воды		

Сравнительные номера

P550900, SN55438, SFC55250, SFR1643FW,
CATERPILLAR 1R0770

